

Antimuffa dose

DOSE ANTIMUFFA è un additivo da aggiungere a sottofondi e pitture per interni ed esterni, lavabili o traspiranti, acriliche o viniliche, per trasformarle in pitture altamente resistenti alle muffe, alghe o lieviti.

Il principio attivo non evapora, mantenendo invariata nel tempo la capacità di contrastare la formazione delle muffe.

DOSE ANTIMUFFA può essere utilizzato sia in interno che in esterno e protegge sia i sottofondi che le pitture e i rivestimenti protettivi e decorativi destinati a pareti esterne esposte a nord, poco soleggiate, potenzialmente soggette ad attacchi di muffe, alghe e lieviti.

A miscelazione avvenuta, la pittura ottenuta rientra ampliamente nelle normative Europee entrate in vigore in Italia nel 2007, relative alle emissioni di sostanze organiche volatili (direttiva 2004/42/CE e DL 161 del 27 marzo 2006).

COLORE: opalescente

Uso: aggiungere la dose, al momento della diluizione, alla pittura da

proteggere (14-15 l), avendo cura di mescolare accuratamente in modo da garantire una uniforme distribuzione dell' additivo all'interno della pittura. Sul barattolo sono indicati 6 livelli, ciascuno indica la dose da aggiungere a

2,5 ℓ di pittura.

Precauzioni: Essendo l'additivo concentrato, evitare il contatto con la pelle

o gli occhi. Il prodotto, prima della miscelazione con la pittura, è irritante e può provocare sensibilizzazione per contatto con la

pelle.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2000 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY SAIF s.r.l. VIA ACQUI, 31 15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY Tel. (0131) 269207 –269208 Fax (0131) 269200

e-mail: saif@saifspa.it www.saifspa.it



Antimuffa dose

> DOSE ANTIMUFFA		N A 15
		REV 0
		DEL 02/05/2007
		SPEC. REF. A 15
SCHEDA TECNICA		
Composizione:	Biocida specifico per la protezione di pitture e rivestimenti dalla crescita di funghi e alghe	
Peso specifico:	1,05 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	9÷10	UNI 8311
V.O.C.	34 gr/l	
Viscosità:	15000 CPS a 20° C. S. 5 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
Temperatura di conservazione:	da +5°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato: 6 mesi.	
Diluizione:	dose pronta all'uso	
Confezioni:	83 ml (dose per 2,5 l) – 500 ml (dose per 15 l)	

XI Irritante

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2000 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY **SAIF s.r.l.**VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 –269208
Fax (0131) 269200