



No grease

NO GREASE è uno sgrassante non infiammabile all'acqua specifico per la pulizia di superfici dure (ferro, acciaio, alluminio, superfici zincate, etc...).

NO GREASE deve essere usato per la pulizia delle carpenterie metalliche prima della verniciatura. Di facile uso, garantisce un perfetto sgrassaggio da ogni residuo di trafilatura, garantendo una perfetta adesione dello strato di antiruggine successivo.

NO GREASE è utilizzabile anche per la pulizia degli attrezzi di officine meccaniche, e con opportuna diluizione per le pulizie generali.

APPLICAZIONE: diluire al 10% / 20% con acqua.

Applicare a pennello esercitando una leggera pressione per rimuovere in profondità lo sporco.

Lasciare agire per qualche minuto.

Sciacquare abbondantemente con acqua a getto.

>NO GREASE	N. N 16	
	REV 0	
	DEL 07/06/2007	
	SPEC. REF. N 16	
SCHEDA TECNICA		
Composizione:	sequestranti, detergenti, inibitore di corrosione	
Peso specifico:	1,060 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	13,30	UNI 8311
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 18 mesi.	
Diluizione:	10% / 20% con acqua	
Resa:	4/6 mq/l per mano su fondo da sgrassare	
Confezioni:	0,500l - 5 l	