



No mould

NO MOULD è un prodotto ad alta tecnologia in base acqua mirato a risolvere il problema dell'eliminazione di muffe, alghe e batteri dai muri. Il principio attivo non evapora nell'ambiente, garantendo una efficace protezione nel tempo. L'azione biocida avviene nelle 24 ore successive all'applicazione. Non sovrapporre pitture per 24 ore.

NO MOULD è un prodotto concentrato, rispettare le modalità d'uso, evitare il contatto con la pelle.

COLORE: verde acqua trasparente .

APPLICAZIONE: Per zone inquinate da muffa di non vaste dimensioni, senza asportare la muffa dal muro spruzzare **NO MOULD**, pronto all'uso, sulla superficie coperta dalla muffa, allargando l'azione di 20/30 cm. oltre la macchia al fine di impedire la diffusione delle spore fungine. Per un risultato più certo, ripetere l'operazione distribuendo **NO MOULD** con un pennello, per facilitare la penetrazione del principio attivo.

Rifinire la parete con **ACRYLSAN** o **UNOSAN**, che garantiscono una efficace azione preventiva contro la formazione di muffe. Nel caso si voglia usare una finitura diversa, aggiungere alla pittura prescelta la speciale "**DOSE ANTIMUFFA**" mescolando accuratamente la pittura in modo da garantire una perfetta miscelazione dell'agente inibitore della muffa.

Mescolare o agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Nel caso di contatto con gli occhi lavarsi abbondantemente con acqua corrente.

Lavare gli strumenti di applicazione con acqua tiepida immediatamente dopo l'uso.



No mould

Trattamenti Speciali

>NO MOULD	N N 13	
	REV 0	
	DEL 30/11/2006	
	SPEC. REF. N 13	
SCHEDA TECNICA		
Tipo di fungicida:	Attivo su Muffe, Alghe e Lieviti	
Peso specifico:	1,02 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:		UNI 8311
Viscosità:	55 CPS a 20° C. S. 1 RPM 5 ± 10%	UNI 8490
Fungicida attivo	2%	
V.O.C.	58 gr/l	
Temperatura di applicazione:	da +0°C a +35°C	
Temperatura di conservazione:	da +0°C a +45°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato: 12 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	1 ora asciutto al tatto. Attendere almeno 24 h. prima di applicare la finitura	
Resa:	da 0,2 a 0,3 l /mq dipendente dalla quantità di muffe presenti sul supporto da trattare.	
Confezioni:	0,5 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

SAIF s.r.l.
VIA ACQUI, 31
15014 CANTALUPO – ALESSANDRIA - ITALY
Tel. (0131) 269207 – 269208
Fax (0131) 269200

e-mail: satif@saifspa.it
www.saifspa.it