



Saturno

SATURNO è un sistema decorativo per interno che consente di ottenere in una sola passata, un caratteristico effetto marmo granito in varie tonalità di colore. Grazie allo spettacolare effetto, **SATURNO** "veste" la parete con un effetto decorativo di grande attrazione.

SATURNO ha grande resistenza e buona lavabilità e, grazie alla sua struttura multicolore e strutturata, aiuta a mascherare eventuali difetti del muro. Piccoli danni dopo l'applicazione, possono essere facilmente riparati con **SATURNO**.

COLORE: 24 colori base in varie tonalità che, con l'aggiunta della componente metallizzata, danno risultati diversi come da esempi di cartella.

PREPARAZIONE DEL FONDO:

Su ogni tipo di fondo: una passata di **SAIFSEAL DUR consolidante** per uniformare l'assorbimento. Applicare quindi una ripresa di **MICROFOND**, diluita al 10-20% in acqua, a pennello o a rullo e lisciare immediatamente con cazzuola di plastica. **MICROFOND** è l'unico prodotto di preparazione che permette una facile e corretta applicazione di **SATURNO**

APPLICAZIONE:

aggiungere al colore di base scelto di **SATURNO** una dose di **REFLECTA DOSE** (gold, silver, bronze). Mescolare lentamente a mano. Applicare con una spatola in acciaio inox **SATURNO** in piccole quantità distribuendolo in modo uniforme e pressando il prodotto immediatamente durante la stesura con movimenti "striscianti". Un maggiore o minore accumulo di flocculi sulla superficie, non pregiudica l'effetto finale. Non ritornare sull'applicazione già fatta se non per rischiacciare eventuali accumuli di materiale dovuti ad una errata distribuzione non uniforme. Una sola passata è sufficiente ad ottenere il risultato desiderato.

Se si vuole ottenere un effetto marmo ancora più accentuato applicare, ad essiccazione avvenuta, una o due riprese di **VARNISH GREEN** all'acqua, distribuendola a pennello in modo uniforme. Si otterrà così un effetto marmo granito lucido molto attraente.

Essendo privo di solvente **SATURNO** non richiede alcuna precauzione durante la fase applicativa.

Pulire gli strumenti di applicazione con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.



Saturno

>SATURNO		N O 03
		REV 0
		DEL 06/04/2006
		SPEC. REF. O 03
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	acrilica	
Peso specifico:	1,00 kg /l ± 2%	UNI 8910
pH:	6÷7	UNI 8311
Viscosità:	70000 CPS a 20° C. S. 7 RPM 2 ± 10%	UNI 8490
% Solidi in peso:	6% ± 2	ISTR 0007
Temperatura di applicazione:	da +10°C a +40°C	
Temperatura di conservazione:	da +10°C a +30°C	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 6 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	3 ore asciutto al tatto	
Resa:	da 300 a 400 g/mq	
Confezioni:	2,5 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie. Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità.