



Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2000 N. 4493

POMPEIANO

POMPEIANO è un sistema decorativo per interno che riproduce sul muro un inusuale effetto anticato e "stirato" ottenuto con una speciale spatola. **POMPEIANO** è ideale per rivestire superfici interne in zone residenziali, commerciali, e uffici pubblici ove si voglia riprodurre un disegno di classica eleganza. Grazie alla composizione a particelle e agli effetti di chiaroscuro, **POMPEIANO** aiuta a mascherare le piccole imperfezioni dei muri. **POMPEIANO** è duraturo nel tempo, lavabile e ha un'eccellente resistenza all'abrasione.

COLORE: Tinte di cartella. Altri colori ottenibili.

PREPARAZIONE DEL FONDO: **Fondi nuovi:** il prodotto è applicabile su qualsiasi tipo di superficie, con differenti effetti finali. Applicare una prima passata di **SAIFSEAL DUR 300%**. Ad essiccazione avvenuta applicare due mani di **MICROFINE 500**, diluito con acqua al 20%, intervallate tra loro di almeno due ore.

Fondi vecchi: accertarsi che la pittura preesistente sia ben ancorata; in caso contrario, spazzolare bene ed eliminare ogni parte scarsamente aderente. Consolidare con **SAIFSEAL DUR 300%** consolidante. Procedere quindi con l'applicazione di **MICROFINE 500**.

APPLICAZIONE: Aggiungere a **POMPEIANO** (fornito in bianco) la dose standard per ottenere il colore prescelto. Rimestare accuratamente e delicatamente con una spatola (non usare mezzi meccanici) fino ad ottenere un prodotto omogeneo. Stendere **POMPEIANO** colorato a pennello sulla superficie da trattare in modo uniforme. Dopo alcuni minuti pressare il prodotto applicato con una spatola di plastica esercitando una leggera pressione e movimenti verticali. Il disegno comincerà ad apparire e l'effetto finale potrà essere determinato dalla creatività dell'applicatore che, con movimenti non solo verticali, sceglierà come "disegnare" la parete. Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 6 ore, è possibile sovrapporre una seconda ripresa di **POMPEIANO** nello stesso colore o in colore diverso come da esempi a catalogo. Si consiglia di effettuare ogni singolo lavoro con una sola partita di materiale.



stile & tradizione del colore

I colori di cartella sono indicativi.

Le tinte non presenti a cartella derivate dalla mazzetta Restauri sono paragonabili solo per totalità e non per intensità.

Lavare gli strumenti subito dopo l'utilizzo con acqua tiepida e sapone.

>POMPEIANO		N P 06
		REV 2
		DEL 22/11/2006
		SPEC. REF. P 06
SCHEDA TECNICA		
Tipo di legante:	copolimeri stirolo acrilici	
Peso specifico:	1,02 kg /l $\pm$ 2%	UNI 8910
pH:	$\leq 7,5$	UNI 8311
Viscosità:	25000 $\div$ 35000 CPS a 20° C. S. 4 RPM $\pm$ 10%	UNI 8490
Temperatura di applicazione:	da +5°C a + 30°C	
Temperatura di conservazione:	chiuso ermeticamente, in magazzino a temperatura non inferiore ai 5° e non superiore ai 50° C. Teme il gelo	
Tempo di conservazione:	in luogo fresco e asciutto e imballo sigillato almeno 6 mesi.	
Diluizione:	Pronto all'uso	
Tempo di essiccazione:	6 ore asciutto al tatto	
Resa:	da 0,300 a 0,400 l/mq	
Confezioni:	0,750 l - 2, 5 l	

I dati riportati sono il risultato di test scrupolosi, condotti sulla base di aggiornate tecnologie.

Questi dati sono forniti come informazione e non possono essere utilizzati in caso di disputa poiché sia le condizioni di conservazione del prodotto che la sua applicazione possono variare senza nostra responsabilità

*estilo y tradicion
del color*

*stil & farbe
tradition*



*style et tradicion
de la couleur*

*colour style
and tradition*